

810W 鑫荷曼多功能抗碱底漆

内墙渗透底涂，附着力强，确保鑫荷曼高性能面漆粘结牢固

应用领域：

渗透性特种内墙底漆，应用于光滑坚实的基面上，如室内外水泥砂浆、混凝土，各种腻子的墙壁，或直接刷涂在石膏板材、水泥纤维板、硅酸钙板上。

产品特性：

- 环保、低气味；
- 渗透性、极佳附着力；
- 抗碱；
- 可用于各类不同墙体材料。

基面处理：

去除灰尘、油渍及疏松物质；
用高压水枪或铲刀去除旧基层；
对于十分光滑或粗糙或填补过的基面进行打磨。

施工方法：

滚涂、刷涂或者无气喷涂；
施工后所有工具必须立即用水清洗。

用量：

平整基面，每道约 $0.15\text{kg}/\text{m}^2$ ；
粗糙基面用量会相对增加。

施工条件：

墙体表面含水率必须小于 10%，PH 值小于 10；
产品、基面和环境温度大于 8°C ；
相对湿度小于 85%。

干燥时间：

23°C 及相对湿度 50% 条件下：
表干：约 1 小时；
重涂时间：约 4 小时。
在温度较低或相对湿度较高的情况下，干燥时间会延长。

涂装系统：

810W 鑫荷曼多功能底漆(一遍)+WPU 鑫荷曼系列面漆涂料 (二遍)。